

MAPEGUM WPS hydroizolace interiérová 5 kg

» Chemie a těsnění » Stavební chemie » Hydroizolace



Popis

Pružná tekutá rychle schnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiéru. TECHNICKÉ ÚDAJE: Konzistence: pasta. Objemová hmotnost směsi: 1,45 g/cm³. pH: 9. Obsah sušiny: 73%. Skladování: 24 měsíců. Minimální teplota pro tvorbu povrchové membrány: +5°C. Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Úplné vyschnutí 2 mm tloušťky vrstvy: 5 hodin při +23°C. Čekací doba před lepením obkladů a dlažeb: 12-24 hodin. EMICODE: EC1 Plus – velmi nízké emise. Spotřeba: cca 1,2 kg/m² na 2 vrstvy, což odpovídá tloušťce vrstvy 0,8 mm v mokrém stavu (odpovídá tloušťce vrstvy 0,5 mm za sucha)

Objednací kód	MAPEI124805
Malé balení	1,00
Výrobce	MAPEI
EAN	8022452002113
Jednotka	ks

Prodejna Masná: 2,0 ks
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	MAPEI
---------	-------