

MAPEI KERACOLOR FF spárovací hmota

» Chemie a těsnění » Stavební chemie » Pojiva

Objednací kód	KERACOLORFF
Výrobce	MAPEI
Jednotka	ks
Cena bez DPH	279,00 Kč
Cena s DPH	337,59 Kč
Prodejna Masná:	Na objednávku
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Popis

Cementová malta velmi dobrých vlastností, modifikovaná polymery, vodoodpudivá s technologií Drop Effect®, pro výplň spár šířky 2-6 mm. TECHNICKÉ ÚDAJE: Zpracovatelnost směsi: cca 2 hodiny. Čekací doba před provedením konečné úpravy: 10-20 minut. Pochůznost: 24 hodin. Provozní zatížení: 7-10 dnů. Barvy: dle vzorníku MAPEI „Barevné spáry“ Aplikace: gumovou stěrkou MAPEI nebo hladítkem. Konečná úprava: houbou MAPEI , příp. Scotch-Brite®. EMICODE: EC1 R Plus- velmi nízký obsah emisí. Skladování: 12 měsíců (pytle 25 kg), 24 měsíců (pytle 5 kg). Spotřeba: dle profilu spáry.

Výrobce	MAPEI
---------	-------