

MAVE PS-3 ponor.sonda 10m kabel 3 vývody

» Čerpadla a úprava vody » Příslušenství k čerpadlům



Popis

Ponorná vodivostní sonda pro snímače MAVÉ 2, která snímá dvě hladiny s diferencí 5 cm. Sonda se používá pro ochranu čerpadel proti chodu na sucho v kopaných studnách nebo nádržích. Při poklesu hladiny vody na úroveň spodní elektrody se čerpadlo vypne. Po následném zvýšení hladiny o 5 cm (tj. zaplavení horní elektrody) se čerpadlo opět zapne. Tím je zabráněno cyklování čerpadla, pokud by hladina vody kolísala kolem jedné elektrody. Kabel sondy je napevno připojen na snímací elektrody a utěsněn zalévací hmotou, což zabraňuje oxidaci a přerušení spojů a výrazně prodlužuje životnost sondy. Konstrukce sondy vytváří uvnitř vzduchový polštář, který zamezuje vzniku vodivého spojení mezi elektrodami vlivem usazenin. Snímače MAVÉ 2 používají pro ponorné sondy bezpečné střídavé napětí 12 V, které odstraňuje elektrolýzu. Sondy mají atest pro použití v pitné vodě a splňují podmínky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou. Materiál elektrod: nerez ocel AISI 316L Materiál obalu: PEHD Rozměr: 35 x 55 x 117 mm Kabel: třížilový flexibilní 3x0,5 mm² atestovaný do pitné vody Průměr kabelu s izolací: 5 mm Max. provozní teplota: 60°C (krátkodobě) Délka kabelu: 10 metrů

Objednací kód	RGMV0048
Malé balení	1,00
Výrobce	Neuman
Jednotka	ks

Ponorná vodivostní sonda pro snímače hladiny MAVÉ 2. Sonda pro snímání dvou hladin s diferencí 5 cm, pro kopané studny nebo nádrže.

Cena bez DPH	425,00 Kč
Cena s DPH	514,25 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	Neuman
---------	--------