

Mechanický měřič tepla MICROCLIMA EVO DN15 G3/4", L=110 mm, 0.6m3/h

» Měření a regulace » Měřiče tepla



Popis

☞ Max. teplota T90 ☞ Pracovní tlak PN16 ☞ Instalační poloha - horizontální nebo vertikální, nevyžaduje uklidňující délky ☞ Napájení baterií s životností 10 let, dostupné pro napájení 230 V ☞ Teplotní čidla Pt1000, 5 mm průměr ☞ Oddělitelné počítadlo (kabel 0,50 m), IP65 ☞ Certifikace dle MID MI 004 ☞ Vhodné pro odečet pochůzkou (walk-by) nebo centrální sběr dat (AMR) ☞ Instalace přívod/zpátečka a volba jednotek lze nastavit uživatelsky (přes IRDA port) ☞ Dostupná komunikační rozhraní: wireless M-Bus, wireless M-Bus + 3 pulsní vstupy, M-Bus, M-Bus + 3 pulsní vstupy, 2 pulsní výstupy

Objednací kód	MICLIMAEVO05011006
Malé balení	1,00
Výrobce	Maddalena
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	Maddalena
---------	-----------