

Mechanický měřič tepla MICROCLIMA EVO DN15 G3/4", L=110 mm, 1.5m3/h

» Měření a regulace » Měřiče tepla



Popis

☑ Max. teplota T90 ☑ Pracovní tlak PN16 ☑ Instalační poloha - horizontální nebo vertikální, nevyžaduje uklidňující délky ☑ Napájení baterií s životností 10 let, dostupné pro napájení 230 V ☑ Teplotní čidla Pt1000, 5 mm průměr ☑ Oddělitelné počítadlo (kabel 0,50 m), IP65 ☑ Certifikace dle MID MI 004 ☑ Vhodné pro odečet pochůzkou (walk-by) nebo centrální sběr dat (AMR) ☑ Instalace přívod/zpátečka a volba jednotek lze nastavit uživatelsky (přes IRDA port) ☑ Dostupná komunikační rozhraní: wireless M-Bus, wireless M-Bus + 3 pulsní vstupy, M-Bus, M-Bus + 3 pulsní vstupy, 2 pulsní výstupy

Objednací kód	MICLIMAEVO05011015
Malé balení	1,00
Výrobce	Maddalena
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	Maddalena
---------	-----------