Mechanický měřič tepla MICROCLIMA EVO DN20 G1", L=130 mm, 2.5m3/h

» Měření a regulace » Měřiče tepla



Objednací kód	MICLIMAEVO07513025
Výrobce	Maddalena
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

☞ Max. teplota T90 ☞ Pracovní tlak PN16 ☞ Instalační poloha - horizontální nebo vertikální, nevyžaduje uklidňující délky ☞ Napájení baterií s životností 10 let, dostupné pro napájení 230 V ☞ Teplotní čidla Pt1000, 5 mm průměr ☞ Oddělitelné počítadlo (kabel 0,50 m), IP65 ☞ Certifikace dle MID MI 004 ☞ Vhodné pro odečet pochůzkou (walk-by) nebo centrální sběr dat (AMR) ☞ Instalace přívod/zpátečka a volba jednotek lze nastavit uživatelsky (přes IRDA port) ☞ Dostupná komunikační rozhraní: wireless M-Bus, wireless M-Bus + 3 pulsní vstupy, M-Bus, M-Bus + 3 pulsní vstupy, 2 pulsní výstupy

Výrobce	Maddalena