

Multilux termostatický radiátorový ventil 1/2x3/4 přímý

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily



Popis

Radiátorový ventil MULTILUX je vhodný pro dvoutrubkové otopné soustavy s dvoubodovým připojením. Integrovaná vložka umožňuje přednastavení ventilu na požadovaný průtok. Tělo ventilu je vyrobeno z poniklovaného bronzu. Vzdálenost pro připojení trubek je 50 mm. Přívodní a zpětnou trubku lze připojit i odpojit za provozu soustavy a jejich připojení je libovolné, nemusí se hlídat jejich přesná pozice. Ventil umožňuje jednotlivě uzavírat přívodní či výstupní potrubí. Na ventil lze připojit termostatickou hlavici s připojením M30 x 1,5. Vlastnosti: - max provozní teplota 120 °C - velikost připojení Rp 1/2" / G 3/4" - poniklovaný bronz - těsnění O-kroužek EPDM - tlak PN 10 - připojení pro hlavice M30 x 1,5

Objednací kód	HM3850-02.000
Malé balení	1,00
Výrobce	IMI Heimeier
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMI Heimeier
---------	--------------