

NIMCO Bílé LED zrcadlo pr. 600 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZPB31000RVX-05
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187119932
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Bílé LED zrcadlo pr. 600 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis
Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Kulaté zrcadlo s bílým hliníkovým rámem působí čistě, lehce a nadčasově. Elegantní rám je navržen v ideální proporcí, která jasně vymezuje tvar zrcadla a zachovává jeho vizuální jemnost. Je ideální volbou pro interiéry, kde má rám přirozeně doplňovat architekturu prostoru. Po vnitřní straně rámu je po celém obvodu integrován tenký LED pásek. Světlo je směřováno dovnitř do zrcadlové plochy, kde rovnoměrně a funkčně osvětluje obličej. Osvětlení tak zůstává soustředěné přesně tam, kde je při každodenním používání potřeba. Bílé provedení přináší do prostoru svěžest a vizuální lehkost, díky čemuž se zrcadlo snadno začlení do moderních i klasických interiérů. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvíceními senzory, které umožňují změnu barvy svícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptyl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 2-in-1 120/m (240/m), životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32x19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejně tak je z hliníku vyroben kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která chrání před zraněním v případě rozbití. Zrcadlo navíc disponuje stupněm ochrany proti vlhkosti IP44, což zaručuje spolehlivost i v prostředí s vyšší vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Automatická paměť nastavení Podsvícení Přímé LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 2-in-1 120/m (240/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 90 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 19 W, světelný tok: 3040 lm Rozměr: v: 600 mm š: 50 mm d: 600 mm Hmotnost: 5,6 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	5,6 kg
Rozměr - délka	5,0 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	60,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Bílá
Povrchová úprava	Rám hliníkový. Bílá matná
Série	Koupelnová zrcadla s osvětlením
Tvar	Kulaté
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání