

NIMCO Černé kulaté LED zrcadlo pr. 1000 mm se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZPC28004RVX-90
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187119772
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Černé kulaté LED zrcadlo pr. 1000 mm se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis
Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Elegantní zrcadlo s úzkým černým rámem působí výrazně a současně velmi kultivovaně. Černé provedení dodává prostoru hloubku a moderní kontrast, který podtrhuje architekturu koupelny a zvýrazňuje samotný tvar zrcadla. Hlavní LED osvětlení je umístěno na přední ploše po celém obvodu, kde vytváří precizní, rovnoměrnou světelnou linii a jasně definuje jeho siluetu. Jemné podsvícení zadní stěny zároveň přidává prostoru měkký světelný efekt, díky němuž zrcadlo působí elegantně, vyvážené a vizuálně lehce i v tmavším provedení. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy svícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozptření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Vnější rám i hliníkový nosný rám zrcadla o rozměrech 32 x 19 mm jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu celé konstrukce. Ze stejného materiálu je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástí. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Automatická paměť nastavení Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Vnější rám, hliníkový nosný rám a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 30 W, světelný tok: 4800 lm Rozměr: v: 1000 mm š: 35 mm d: 1000 mm Hmotnost: 15,6 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	15,6 kg
Rozměr - délka	3,5 cm
Rozměr - šířka	100,0 cm
Rozměr - výška	100,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Černá
Povrchová úprava	Černá matná
Série	KULATÁ ZRCADLA
Tvar	Kulaté
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání