

NIMCO Černé LED zrcadlo 1200x650

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZPC42006-90
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187115880
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Černé LED zrcadlo 1200x650

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

Popis

Obdélníkový tvar; oblé rohy; s viditelným rámem; svícení ze spodů a shora; Designové LED zrcadlo v obdélníkovém provedení se zaoblenými rohy upoutá pozornost svými výraznými černými detaily na bočních stranách, které vytvářejí vkusný kontrast s jakýmkoli podkladem. Horní a spodní část zrcadla doplňuje integrované LED osvětlení směřující na stěnu. Toto podsvícení vnáší do koupelny příjemně rozptýlené světlo, které navozuje pocit klidu a prohlubuje prostor. Vzhled zrcadla je kombinací čistého skla a matně černých postranních prvků, které mu dodávají moderní, a přitom velmi sofistikovaný ráz. Díky jemným zaobleným liniím a nadčasové estetice se stane přirozenou dominantou každé koupelny, které dodá nádech luxusu. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určeno k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva svícení zrcadla je pevně nastavena. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptýl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Vnější rám i hliníkový nosný rám zrcadla o rozměrech 32 x 19 mm jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu celé konstrukce. Ze stejného materiálu je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s nepřímým zadním podsvícením jsou určena pro zákazníky, kteří vnímají zrcadlo především jako čistý designový objekt a doplňkový prvek interiéru. Namísto intenzivního čelního svitu nabízejí výhradně jemné podsvícení, které vytváří kolem zrcadla měkký světelný lem. Světlo se odráží od stěny, čímž vzniká příjemná, neoslňující atmosféra a pocit hloubky. Tento typ osvětlení podtrhuje architekturu prostoru, aniž by narušoval celistvost zrcadlové plochy. Je ideální volbou pro milovníky minimalismu i pro interiéry, kde je funkční osvětlení řešeno samostatně a zrcadlo plní především estetickou a náladovou funkci. Ovládání: Bez integrovaného spínače; ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena Barva světla: 4000 K (neutrální bílé světlo, ideální pro přesné a přirozené osvětlení) Funkce stmívání: Neení instalováno Paměť nastavení: Neení instalováno Podsvícení Nepřímé LED podsvícení - ambientní Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 96/m Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Vnější rám, hliníkový nosný rám a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabaleno pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 32 W, světelný tok: 2304 lm Rozměr: v: 650 mm š: 37 mm d: 1200 mm Hmotnost: 14,3 kg

Další informace

Hmotnost [kg]	14,3 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	120,0 cm
Rozměr - výška	65,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Černá
Povrchová úprava	Černá matná
Série	OBDELNÍKOVÁ - OBLÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání