


NIMCO černé LED zrcadlo 600x800

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky



Objednávací kód	NIMZPC13002/90
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187113992
Jednotka	ks

Obdélníkový tvar; ostré rohy; s viditelným rámem; celoobvodové svícení;

Moderní hranaté zrcadlo s viditelným černým rámem působí výrazně a architektonicky čistě. Hliníkový rám po celém obvodu jasně vymezuje jeho tvar a vytváří silný kontrastní akcent v prostoru. Do rámu je integrován tenký LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celoobvodové osvětlení a formuje precizní světelnou linii kolem celé plochy zrcadla. Černé provedení dodává interiéru hloubku, eleganci a moderní charakter. Spojení dominantního rámu a souvislého světelného efektu vytváří sebevědomý designový prvek s vysokou funkcí pro každodenní použití.

Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určeno k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva svícení zrcadla je pevně nastavena.

Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptyl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla.

Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin.

Rám zrcadla je vyroben z masivního hliníkového rámu, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejně tak je z hliníku vyroben kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která chrání před zraněním v případě rozbití. Zrcadlo navíc disponuje stupněm ochrany proti vlhkosti IP44, což zaručuje spolehlivost i v prostředí s vyšší vlhkostí.

Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44.

Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením.

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO černé LED zrcadlo 600x800

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

Popis

Obdélníkový tvar; ostré rohy; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Moderní hranaté zrcadlo s viditelným černým rámem působí výrazně a architektonicky čistě. Hliníkový rám po celém obvodu jasně vymezuje jeho tvar a vytváří silný kontrastní akcent v prostoru. Do rámu je integrován tenký LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celoobvodové osvětlení a formuje precizní světelnou linii kolem celé plochy zrcadla. Černé provedení dodává interiéru hloubku, eleganci a moderní charakter. Spojení dominantního rámu a souvislého světelného efektu vytváří sebevědomý designový prvek s vysokou funkčností pro každodenní použití. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určeno k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva svícení zrcadla je pevně nastavena. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptýl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Rám zrcadla je vyroben z masivního hliníkového rámu, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejně tak je z hliníku vyroben kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která chrání před zraněním v případě rozbití. Zrcadlo navíc disponuje stupněm ochrany proti vlhkosti IP44, což zaručuje spolehlivost i v prostředí s vyšší vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkčností tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením. Ovládání: Bez integrovaného spínače Ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena Barva světla: 4000 K (neutrální bílé světlo, ideální pro přesné a přirozené osvětlení) Funkce stmívání: Není instalováno Paměť nastavení: Není instalováno Podsvícení Přímé LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 96/m Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 41 W, světelný tok: 2952 lm Rozměr: v: 800 mm š: 37 mm d: 600 mm Hmotnost: 8,04 kg

Další informace

Hmotnost [kg]	8,0 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	80,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Černá
Povrchová úprava	Černá matná
Série	OBDELNÍKOVÁ - OSTRÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání