

# NIMCO černé LED zrcadlo, kulaté průměr 600

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZPC28000R/90
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">NIMCO</a>
EAN	8595187116191
Jednotka	ks

Prodejna Masná:  
Prodejna Slovinská:

Není skladem  
Není skladem

# NIMCO černé LED zrcadlo, kulaté průměr 600

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

## Popis

Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Elegantní zrcadlo s úzkým černým rámem působí výrazně a současně velmi kultivovaně. Černé provedení dodává prostoru hloubku a moderní kontrast, který podtrhuje architekturu koupelny a zvyrazňuje samotný tvar zrcadla. Hlavní LED osvětlení je umístěno na přední ploše po celém obvodu, kde vytváří precizní, rovnoměrnou světelnou linii a jasně definuje jeho siluetu. Jemné podsvícení zadní stěny zároveň přidává prostoru měkký světelný efekt, díky němuž zrcadlo působí elegantně, vyváženě a vizuálně lehce i v tmavším provedení. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určeno k připojení a ovládní nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Vnější rám i hliníkový nosný rám zrcadla o rozměrech 32 x 19 mm jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu celé konstrukce. Ze stejného materiálu je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením. Ovládní: Bez integrovaného spínače Ovládní nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena Barva světla: 4000 K (neutrální bílé světlo, ideální pro přesné a přirozené osvětlení) Funkce stmívání: Není instalováno Paměť nastavení: Není instalováno Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 96/m Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Vnější rám, hliníkový nosný rám a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabaleno pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 26 W, světelný tok: 1872 lm Rozměr: v: 600 mm š: 35 mm d: 600 mm Hmotnost: 6,2 kg

## Další informace

Hmotnost [kg]	6,2 kg
Rozměr - délka	3,5 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	60,0 cm
Výrobce	NIMCO