

NIMCO Kulaté LED zrcadlo pr. 800 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZP26002RVX
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187118676
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Kulaté LED zrcadlo pr. 800 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerry

Popis
Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoodvodové svícení; Charakteristickým rysem tohoto modelu je jemný, úzký světelný proužek, který se line po celém obvodu zrcadlové plochy. Toto decentní podsvícení vytváří kolem zrcadla zářivý efekt, který působí velmi lehce a v koupelně navozuje příjemnou atmosféru s důrazem na čistý design. Bezrámové provedení a čistý kruhový tvar umožňují zrcadlu dokonale splynout s moderními interiéry, kterým dodává pocit nadčasovosti. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají jemný designový prvek, který prostor esteticky dotvoří. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvíceními senzory, které umožňují změnu barvy podsvícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 x 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilitu možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitým světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Ano Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 24 W, světelný tok: 3840 lm Rozměr: v: 800 mm š: 35 mm d: 800 mm Hmotnost: 9,44 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	9,4 kg
Rozměr - délka	3,5 cm
Rozměr - šířka	80,0 cm
Rozměr - výška	80,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	KULATÁ ZRCADLA
Tvar	Kulaté
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání