NIMCO LED zrcadlo 1000x700

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky





Objednací kód	NIMZP17004
EAN	8595187110687
Výrobce	NIMCO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Obdélníkový tvar; oblé rohy; bez viditelného rámu; svícení ze stran;

Bezrámové LED zrcadlo sází na absolutní jednoduchost a čistou funkčnost. Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva svislé světelné segmenty po stranách, které jsou integrovány přímo pod povrch zrcadlové plochy. Toto řešení vytváří plynulé a jasné osvětlení, které je ideální pro detailní každodenní péči. Čisté linie bez vnějšího rámu umožňují zrcadlu dokonale splynout s okolním obkladem a opticky nezmenšovat prostor. Díky svému univerzálnímu a nadčasovému vzhledu je toto zrcadlo perfektní volbou do koupelen, kde je prioritou prosvětlený interiér a minimalistická elegance.
Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určené k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů.
Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin.
Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí.
Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44.
Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitym světelným efektem, který působí čistě a přirozeně.Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost.

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 1000x700

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis

Obdélníkový tvar; oblé rohy; bez viditelného rámu; svícení ze stran; Bezrámové LED zrcadlo sází na absolutní jednoduchost a čistou funkčnost. Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva svislé světelné segmenty po stranách, které jsou integrovány přímo pod povrch zrcadlové plochy. Toto řešení vytváří plynulé a jasné osvětlení, které je ideální pro detailní každodenní péči. Čisté linie bez vnějšího rámu umožňují zrcadlu dokonale splynout s okolním obkladem a opticky nezmenšovat prostor. Díky svému univerzálnímu a nadčasovému vzhledu je toto zrcadlo perfektní volbou do koupelen, kde je prioritou prosvětlený interiér a minimalistická elegance. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určené k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitym světelným efektem, který působí čistě a přirozeně.Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost. Ovládání: Bez integrovaného spínače Ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena Barva světla: Barva světla 6500 K (studená bílá) vytváří jasné a přirozené světlo, ideální pro každodenní použití Funkce stmívání: Není instalováno Paměť nastavení: Není instalováno Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 96/m Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 21 W, světelný tok: 1512 lm Rozměr: v: 700 mm š: 35 mm d: 1000 mm Hmotnost: 12,02 kg

Další informace

Hmotnost [kg]	12,0 kg
Rozměr - délka	3,5 cm
Rozměr - šířka	100,0 cm
Rozměr - výška	70,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	OBDELNÍKOVÁ - OBLÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání