


# NIMCO LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZP13006V
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">NIMCO</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	ZP 13006V

Obdélníkový tvar; ostré rohy; s viditelným rámem; celoobvodové svícení;

Moderní zrcadlo s hranatým tvarem zaujme výrazným charakterem a precizním provedením. Viditelný hliníkový rám po celém obvodu tvoří dominantní designový prvek a jasně definuje jeho siluetu. Do rámu je integrován tenký, decentní LED pásek, který zajišťuje rovnoměrné celoobvodové osvětlení a vytváří čistý, souvislý světelný efekt.

Kombinace pevného rámu a precizní světelné linie dodává zrcadlu moderní, technický výraz i vysokou funkčnost pro každodenní použití. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy svícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití.

Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptyl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla.

Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin.

Rám zrcadla je vyroben z masivního hliníkového rámu, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejně tak je z hliníku vyroben kryt zdroje a všech elektronických součástí. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která chrání před zraněním v případě rozbití. Zrcadlo navíc disponuje stupněm ochrany proti vlhkosti IP44, což zaručuje spolehlivost i v prostředí s vyšší vlhkostí.

Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby.

Zrcadla s viditelným vnějším rámem představují výrazný designový prvek, který jasně definuje tvar zrcadla a podtrhuje jeho charakter. Celoobvodové přední LED osvětlení je integrováno přímo v hliníkovém rámu a je směřováno dopředu, kde zajišťuje rovnoměrné a přirozené osvětlení. Tento typ zrcadel spojuje estetiku s funkcí tak, že se rám stává součástí architektury prostoru, zatímco světlo zůstává soustředěno přesně tam, kde je při každodenní péči potřeba. Je to ideální volba pro zákazníky, kteří hledají vyvážené řešení mezi designem a praktickým osvětlením.

# NIMCO LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

Prodejna Masná:  
Prodejna Slovinská:

Není skladem  
Není skladem

# NIMCO LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

## Popis

- Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem - Nastavení barvy světla: Ano - Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) - Funkce stmívání: Plynulé stmívání - Paměť nastavení: Automatická paměť nastavení - Podsvícení Přímé LED osvětlení - Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem - Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu - LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 - LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) - Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin - Materiál: Zrcadlové sklo, hliník - Materiál konstrukce: Rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku - Tloušťka skla: 5 mm - Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie - Stupeň ochrany: IP 44 - Certifikace: Český certifikát CE - Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně - Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 - Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou - Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 - Příkon: 38 W, světelný tok: 6080 lm

## Další informace

Rozměr - délka	3,2 cm
Rozměr - šířka	120,0 cm
Rozměr - výška	70,0 cm

Výrobce	NIMCO
---------	-------