
NIMCO LED zrcadlo 600x600

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky





Objednací kód	NIMZP24000R
Kód výrobce	ZP 24000R
EAN	8595187113954
Výrobce	NIMCO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení;
Kulaté LED zrcadlo představuje sofistikované spojení čistého tvaru a promyšleného podsvícení. Hlavním designovým prvkem je světelný prstenec rozdělený do čtyř symetrických segmentů, který lemuje obvod zrcadlové plochy. Toto rytmické přerušení světelné linie dodává zrcadlu dynamický vzhled a odlišuje jej od standardních kruhových modelů. Světlo prochází skrze precizně vymezené zóny, čímž vytváří měkké a rovnoměrné osvětlení obličeje i okolního prostoru. Bezrámové provedení podtrhuje lehkost a čistotu designu, díky čemuž se zrcadlo stává výrazným, ale přitom nerušivým prvkem interiéru. Je ideální volbou pro moderní koupelny, kde hraje prim preciznost, detail a celková vyváženost prvků.
Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určené k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena.
Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů.
Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin.
Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí.
Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44.
Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitym světelným efektem, který působí čistě a přirozeně.Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort.
Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla.
Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost.

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 600x600

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis

Kulatý tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Kulaté LED zrcadlo představuje sofistikované spojení čistého tvaru a promyšleného podsvícení. Hlavním designovým prvkem je světelný prstenec rozdělený do čtyř symetrických segmentů, který lemuje obvod zrcadlové plochy. Toto rytmické přerušení světelné linie dodává zrcadlu dynamický vzhled a odlišuje jej od standardních kruhových modelů. Světlo prochází skrze precizně vymezené zóny, čímž vytváří měkké a rovnoměrné osvětlení obličeje i okolního prostoru. Bezrámové provedení podtrhuje lehkost a čistotu designu, díky čemuž se zrcadlo stává výrazným, ale přitom nerušivým prvkem interiéru. Je ideální volbou pro moderní koupelny, kde hraje prim preciznost, detail a celková vyváženost prvků. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určené k připojení a ovládání nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitym světelným efektem, který působí čistě a přirozeně.Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost. Ovládání: Bez integrovaného spínače Ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena Barva světla: Barva světla 6500 K (studená bílá) vytváří jasné a přirozené světlo, ideální pro každodenní použití Funkce stmívání: Není instalováno Paměť nastavení: Není instalováno Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 96/m Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 28 W, světelný tok: 2016 lm Rozměr: v: 600 mm š: 37 mm d: 600 mm Hmotnost: 5,56 kg

Další informace

Hmotnost [kg]	5,6 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	60,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	KULATÁ ZRCADLA
Tvar	Kulaté
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání