

# NIMCO LED zrcadlo 600x800

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZP11002
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">NIMCO</a>
Jednotka	ks

Ovládání: Bez integrovaného spínače Ovládání nástěnným vypínačem

Nastavení barvy světla: Barva světla pevně nastavena  
Barva světla: Barva světla 6500 K (studená bílá) vytváří jasné a přirozené světlo, ideální pro každodenní použití

Funkce stmívání: Není instalováno

Paměť nastavení: Není instalováno

Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení

Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla

Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru

LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835

LED pásek - hustota čipů: 96/m

Materiál: Zrcadlové sklo, hliník

Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku

Tloušťka skla: 5 mm

Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie

Stupeň ochrany: IP 44

Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně

Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44

Příkon: 24 W, světelný tok: 1728 lm

Prodejna Masná:

Není skladem

Prodejna Slovinská:

Není skladem

# NIMCO LED zrcadlo 600x800

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

## Popis

Obdélníkový tvar; ostré rohy; bez viditelného rámu; svícení ze stran; Charakteristickým rysem tohoto modelu jsou dva svislé světelné segmenty umístěné po stranách zrcadlové plochy. Toto vertikální uspořádání přirozeně rámuje odraz a dodává koupelně pocit výšky a strukturální čistoty. Díky svým čistým liniím se zrcadlo stává přirozenou součástí interiéru, kterému dodává pocit vizuálního klidu a nadčasovosti. Minimalistické provedení bez viditelného rámu umožňuje snadné začlenění do moderních i nadčasových interiérů. Zrcadlo bez integrovaného vypínače je určeno k připojení a ovládní nástěnným vypínačem. Barva podsvícení zrcadla je pevně nastavena. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96/m, životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástí. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitým světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost.

## Další informace

Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	80,0 cm
Rozměr - výška	60,0 cm

Výrobce	NIMCO
---------	-------