

NIMCO LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZP14002V
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
Jednotka	ks

Obdélníkový tvar; ostré rohy; bez viditelného rámu; atypické svícení;

LED zrcadlo v klasickém obdélníkovém provedení s ostrými rohy sází na přísnou geometrii a moderní minimalismus. Hlavním charakteristickým prvkem je světelný rám integrovaný do zrcadlové plochy, který je v protilehlých rozích efektně přerušen. Tato asymetrie narušuje tradiční vnímání koupelnových doplňků a dodává zrcadlu odvážný, až futuristický vzhled. Světelný pás poskytuje jasné, přímé světlo, které je ideální pro precizní každodenní hygienu. Absence vnějšího rámu v kombinaci s ostrými liniemi zdůrazňuje čistotu prostoru a architektonickou přesnost. Zrcadlo se skvěle hodí do koupelen, kde dominují rovné plochy, beton nebo kov, a kde je kladen důraz na nekompromisní moderní design.

Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy podsvícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití.

Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů.

Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin.

Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 × 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitým světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost.

Prodejna Masná:

Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

Prodejna Slovinská:

Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

Popis

- Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem - Nastavení barvy světla: Ano
- Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) - Funkce stmívání: Plynulé stmívání - Paměť nastavení: Ano - Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení - Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla - Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru - LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 - LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) - Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin - Materiál: Zrcadlové sklo, hliník - Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku - Tloušťka skla: 5 mm - Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie - Stupeň ochrany: IP 44 - Certifikace: Český certifikát CE - Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně - Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 - Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou - Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 - Příkon: 20 W, světelný tok: 3200 lm

Další informace

Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	80,0 cm
Výrobce	NIMCO