

NIMCO Oválné LED zrcadlo pr. 700 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie



Objednací kód	NIMZP27001RVX
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187118683
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Oválné LED zrcadlo pr. 700 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis
Oválný tvar; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; LED zrcadlo v moderním soft-square tvaru přináší do interiéru unikátní organický design. Dominantou zrcadla je světelný prvek po celém obvodu, kde je LED pásek elegantně zabudován v akrylovém skle. Toto řešení zajišťuje plynulý rozptyl světla a dodává zrcadlu lehký, téměř levitující vzhled. Konstrukce zrcadla je postavena na pevném zadním hliníkovém rámu, který zaručuje dlouhou životnost a stabilitu. Díky své neotřelé siluetě a rovnoměrnému celoobvodovému podsvícení se zrcadlo stává výrazným dekorativním prvkem, který zjemňuje přísné linie koupelny a dodává jí moderní, futuristický nádech. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvíceními senzory, které umožňují změnu barvy podsvícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 x 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonale homogenním a jednolitým světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Ano Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 22 W, světelný tok: 3520 lm Rozměr: v: 700 mm š: 35 mm d: 700 mm Hmotnost: 7,72 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	7,7 kg
Rozměr - délka	3,5 cm
Rozměr - šířka	70,0 cm
Rozměr - výška	70,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	KULATÁ ZRCADLA
Tvar	Oválné
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání