

Objímka 4 102-116mm dvoušroubová

» Kotvení » Ocelové objímky



Popis

Dvoušroubová instalační objímka je vyráběna od rozměru 1/4" (12-16 mm) do 8" (210-219 mm). U objímek od rozměru 12-16 mm do 48-53 mm je použita upevňovací hlava M8 a od rozměru 54-59 mm do 210-219 mm s masivnější upevňovací hlavou s kombinovaným závitem M8/M10. Materiál objímky: DIN EN 10111 Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno Materiál: EPDM Chování při požáru: dle DIN 4102:1998 Třída stavebních hmot: B2 Použití v rozmezí teplot: od -50 °C do +120 °C Tvrdost pryžové vložky: 45° ± 5 Shore A / 15 s Ochrana proti hluku: DIN 4109

| | |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | OBJ400D |
| Malé balení | 50,00 |
| Výrobce | KOŇAŘÍK |
| EAN | 8592339003415 |
| Jednotka | ks |

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | >300 ks |
| Prodejna Slovinská: | >50 ks |

| | |
|---------|---------|
| Výrobce | KOŇAŘÍK |
|---------|---------|