

# Objímka 95-103mm dvoušroubová

» Kotvení » Ocelové objímky



## Popis

Dvoušroubová instalační objímka je vyráběna od rozměru 1/4" (12-16 mm) do 8" (210-219 mm). U objímek od rozměru 12-16 mm do 48-53 mm je použita upevňovací hlava M8 a od rozměru 54-59 mm do 210-219 mm s masivnější upevňovací hlavou s kombinovaným závitem M8/M10. Materiál objímky: DIN EN 10111 Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno Materiál: EPDM Chování při požáru: dle DIN 4102:1998 Třída stavebních hmot: B2 Použití v rozmezí teplot: od -50 °C do +120 °C Tvrdost pryžové vložky: 45° ± 5 Shore A / 15 s Ochrana proti hluku: DIN 4109

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | OBJ330D                 |
| Malé balení   | 50,00                   |
| Výrobce       | <a href="#">KOŇAŘÍK</a> |
| Jednotka      | ks                      |

Prodejna Masná: >20 ks  
Prodejna Slovinská: Není skladem

|         |         |
|---------|---------|
| Výrobce | KOŇAŘÍK |
|---------|---------|