Oventrop termo hlavice Uni LH, M30x1,5, s polohou "0", 7-28°C





Objednací kód	OVE1011465
Výrobce	OVENTROP
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Termostatická hlavice Uni LH

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

S kapalinovým čidlem, hlavici lze zaaretovat na zvolenou nastavenou teplotu (aretace ve vnitřní části krytu), s protimrazovou ochranou, testovaná a schválena v souladu s EN 215. Hlavice je vhodná pro ventily se závitovým připojením M 30 x 1,5 a pro integrované ventilové garnitury se závitovým připojením M 30 x 1,5. Vhodná pro tyto výrobce radiátorů: ACOVA, Alarko, Arbonia, Baufa, Baykan, Biasi, boki, Bemm, Borer, Bremo, Brugmann, Caradon-Stelrad, Celikpan, Cöskünöz, Concept, DEF, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Emco, Ferroli, Gerhard + Rauh, Heatline, Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, IMAS, Jaga, Jugotherm, Kalor, Kampmann, Kermi, Korado, Manaut, Merriott, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Runtal, Starpan, Superia, Termoteknik, US-Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, Zenith Rozsah nastavení: 7 - 28 °C Stupnice: 0 * 1 - 5, s nulovou polohou

Výrobce	OVENTROP