

PE koleno mosaz

» Potrubní rozvody » Rozvody PE » Tvarovky mosazné svěrné na PE



Popis

Svěrné tvarovky s vnitřní maticí pro polyethylenové potrubí [LINE 4500] jsou vhodné pro zásobování pitnou vodou, pro zavlažovací instalace (PEBD), sanitární systémy a pro dopravu a distribuci plyných paliv (LDPE-PEHD). Jsou také vhodné pro jakýkoli druh sanitárních instalací, jako jsou domácnosti, komerční, průmyslové a zemědělské instalace, a pro jakýkoli typ nekorozivní kapaliny. Pro použití na plyn je ovšem nezbytné použití posilovacího opěrného pouzdra!!!
Aplikace: T. min. T. max T. systému Max. tlak pitná voda -20 °C +80 °C -20 °C/+40 °C 16 barů zavlažování -20 °C +80 °C -20 °C/+40 °C 16 barů plyn -20 °C +40 °C -20 °C/+40 °C 10 barů VÝHODY: Kompletní sortiment. Vhodné pro pitnou vodu i plyn. Rychlá a snadná instalace. Suroviny splňující seznam UBA.

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Objednací kód | PMKO |
| Malé balení | 5,00 |
| Výrobce | General Fittings |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | od 264,55 Kč |
| Cena s DPH | od 320,11 Kč |

| | |
|---------------------|--------|
| Prodejna Masná: | >20 ks |
| Prodejna Slovinská: | >20 ks |

| | |
|---------|------------------|
| Výrobce | General Fittings |
|---------|------------------|