

PE koleno vnější 50x6/4 mosaz

» Potrubní rozvody » Rozvody PE » Tvarovky mosazné svěrné na PE



Objednací kód	PMKOE050150
Malé balení	1,00
Výrobce	General Fittings
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Svěrné tvarovky s vnitřní maticí pro polyethylenové potrubí [LINE 4500] jsou vhodné pro zásobování pitnou vodou, pro zavlažovací instalace (PEBD), sanitární systémy a pro dopravu a distribuci plyných paliv (LDPE-PEHD). Jsou také vhodné pro jakýkoli druh sanitárních instalací, jako jsou domácnosti, komerční, průmyslové a zemědělské instalace, a pro jakýkoli typ nekorozivní kapaliny. Pro použití na plyn je ovšem nezbytné použití posilovacího opěrného pouzdra!!!
Aplikace: T. min. T. max T. systému Max. tlak pitná voda -20 °C +80 °C -20 °C/+40 °C 16 barů zavlažování -20 °C +80 °C -20 °C/+40 °C 16 barů plyn -20 °C +40 °C -20 °C/+40 °C 10 barů VÝHODY: Kompletní sortiment. Vhodné pro pitnou vodu i plyn. Rychlá a snadná instalace. Suroviny splňující seznam UBA.

Výrobce	General Fittings
---------	------------------