

Plovák boční kovový ESSETI 1/2 s balonkem

» Koupelna » Instalační materiál » Napouštěcí a vypouštěcí ventily » Napouštěcí ventily



Popis

Jedná se o kohout doporučený především k použití pro splachovací nádržky na WC z keramiky. Jeho hlavní charakteristikou je uzavírání pomocí membrány, která zaručuje úplný průtok vody ze zařízení do splachovací nádržky, a to odpadním potrubím, aniž by při tom voda způsobovala nepříjemný hluk. Zařízení je vybavené kulatým vřetenem, které je k dispozici v různých délkách a má přípojku na plovák prostřednictvím 1/4" závitů, umístěného na jejím vrcholu. Uzavírací sedlo je vyrobeno z materiálu odolávajícího tvrdým a korozivním vodám. Povrch všech dílů z mosazi byl upraven niklováním. maximální provozní tlak 5 barů maximální provozní teplota 60°C Materiál: tělo: niklovaná mosaz CW617 N těsnící "O" kroužky: NBR ventil: mosaz CW 614N uzavírací sedlo: Hostaform C13031

| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | ESSETIP050/B |
| Malé balení | 5,00 |
| Výrobce | ESSETI |
| Jednotka | ks |

Tichý plovákový dopouštěcí ventil 1/2"

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | 12,0 ks |
| Prodejna Slovinská: | 2,0 ks |

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | ESSETI |
|---------|--------|