

Podokenní vnitřní nástěnná jednotka CONS 18 - 5,28 / 5,57 kW

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky



Objednací kód	IM3035058
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	25,65 Kč bez DPH

Cena bez DPH	15 210,00 Kč
Cena s DPH	18 404,10 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Podokenní vnitřní nástěnná jednotka CONS 18 - 5,28 / 5,57 kW

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky

Popis

Vnitřní podokenní jednotky CONS jsou určeny pro montáž ke klimatizačním jednotkám modelové řady MULTI. K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek v závislosti na výkonu a možnostech konfigurace instalace. Podokenní jednotky CONS jsou v základní aktivním uhlíkovým filtrem a dálkovým ovladačem. Série CONS nabízí celkem tři výkonové řady vnitřních jednotek jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ. CONS 18: výkon CHLAZENÍ 5,28 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 5,57 kW Vysoká účinnost a velice tichý provoz. Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu. Vnitřní jednotky jsou dodávány jako samostatné produkty. Možnost kombinace 2-5 vnitřních jednotek. Možnost kombinovat vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS. Široký výkonový rozsah. Bezprůvanová technologie. Nezávislá funkce odvlhčování. Skrytý LED displej. Aktivní uhlíkový filtr v základní výbavě. Pohodlná regulace prostorové teploty s funkcí „FOLLOW ME“. Wi-Fi modul jako volitelné příslušenství. Ekologické chladivo R32. Energetická třída CHLAZENÍ: A++ Energetická třída VYTÁPĚNÍ: A+ Vnitřní jednotka: Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ Btu/h: 18 000 / 18 000 Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ kW: 5,28 / 5,57 Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - V/S/N1 m3/h: 780/690/600 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ °C: 16 ~ 32 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ °C: 0 ~ 30 Hlučnost: Hladina akustického tlaku - V/S/N2 dB(A): 41/38/32 Hladina akustického výkonu dB(A): 55,0 Elektrické připojení: Elektrické napájení V/Ph/Hz: 230/1/50 Přívod elektrického napájení: -- do venkovní jednotky MULTI Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ W: 55 / 55 Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ : 0,22 / 0,22 Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky mm2: 4 x 1,5 Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace : z venkovní jednotky MULTI Okruh chladiva: Chladivo: R32 Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce: 6,35-1/4" Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce: 12,7-1/2" Obecná data: Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) mm: 794 x 621 x 200 Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto kg: 14,9 / 18,8 Dálkový ovladač v základní výbavě: ano Wi-Fi modul: volitelně Hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami.

Výrobce

IMMERGAS