

PP-RCT trubka HOT 63/8,6 4m

» Potrubní rozvody » Rozvody PPR » Trubky PPR



Popis

Nová moderní generace FV PP-RCT potrubí využívá výborné vlastnosti materiálu PP-RCT v celoplastových a vícevrstvých potrubních systémech. Materiál PP-RCT umožňuje dosáhnout při nižší tloušťce stěny lepší tlakové a teplotní odolnosti než u potrubí z PP-R. Hlavní výhody nové generace potrubí jsou: O 20 % větší průřechový profil ve srovnání s potrubím z PP-R. Vyšší rozsah pracovních teplot pro dané použití. 3x nižší teplotní roztažnost než PP-R potrubí (u potrubí FV PP-RCT FASER HOT). Testováno na minimálně 50ti letou životnost. Vhodné pro rozvody teplé vody. Pro aplikace do 20 °C/2,0 MPa – 70 °C/1,0 MPa.

Objednací kód	STR063HOT
Malé balení	12,00
Výrobce	FV-PLAST
Jednotka	m

Cena bez DPH	357,54 Kč
Cena s DPH	432,62 Kč

Prodejna Masná:	>100 m
Prodejna Slovinská:	4,0 m

Výrobce	FV-PLAST
---------	----------

Soubory ke stažení

[\(OB\)](#)