
PRIMO dřezová baterie







Objednací kód	HNS49482203
EAN	4015474261068
Výrobce	Hansa
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Vlastnosti: Provzdušňovač: CASCADE® aerátor Připojení: Flexibilní připojovací hadice Páka/rukojeť: Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť Mechanické díly: ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody Instalační otvory: 1 montážní otvor Speciální vlastnost:i Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid Výtok: Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení Barva: Chrom Teplota: Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace) Technické vlastnosti: Průtok při 3 barech: 12 l/min Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717): AA Velikost přípojky: G3/8 Velikost DN (jmenovitý rozměr): DN15 Zdroj teplé vody: max. +70°C Materiál: Mosaz Projekce: 210 mm Rozsah otáčení výtokového ramene: 150° Pracovní tlak: 0.5 - 10 bar

Další informace

Hmotnost [kg]	1,9 kg

Ovládání baterie	Páka
Výrobce	Hansa
Barva	Chrom
Série	HANSAPRIMO
Materiál	Mosaz
Instalace	Stojánková