
PRIMO umyvadlová stojánková baterie, bez výpusti

» Koupelna » Vodovodní baterie » Umyvadlové baterie » Stojánkové





Objednací kód	HNS49422203
EAN	4015474255098
Výrobce	Hansa
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

VLASTNOSTI: Provzdušňovač: PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku Připojení: Flexibilní připojovací hadice Provzdušňovač: PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku Mechanické díly: ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody Pokročilé funkce: Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid Výtok: Pevné výtokové rameno Barva: Chrom Teplota: Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace) Průtok při 3 barech (s regulátorem): 0.1 l/s (6 l/min) Tlaková ztráta při průtoku (0,60 l/min): 2 bar Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717): AA Velikost přípojky: G3/8 DN-size (nominal dimension): DN15 Zdroj teplé vody: max. +70°C Material: Mosaz Projekce: 107 mm Pracovní tlak: 1 - 10 bar

Další informace

Hmotnost [kg]	1,1 kg

Ovládání baterie	Páka
Výrobce	Hansa
Barva	Chrom
Série	HANSAPRIMO
Materiál	Mosaz
Instalace	Stojánková