

# Přívodní hadice k průmyslovým myčkám 1,5 m

» Koupelna » Pračkové hadice » Pračkové přívodní hadice



## Popis

Ohebné pryžové hadice s tlakovou kostrou z vysoce pevnostní polyesterové příze. Pro zvýšení tlakových parametrů a odolnosti hadic proti mechanickému poškození jsou hadice opletené nerezovým drátem. Konstrukce: pryžová hadice opletená vysoce pevnostní PES přízí + opleť nerezovým drátem Mosazné koncovky: 2x, 2ks pryžového těsnění. Pracovní teplota: max. +90 °C Pracovní tlak: 2,0 Mpa, poruchový 6,0 Mpa, Průměr: vnitřní 9,5 mm, vnější 14 mm

Objednací kód	HPM150
Malé balení	5,00
Výrobce	<a href="#">Neuman</a>
EAN	8590729081494
Jednotka	ks

Cena bez DPH	379,34 Kč
Cena s DPH	459,00 Kč

Prodejna Masná:	>100 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

## Další informace

Rozměr - délka	6,5 cm
Rozměr - šířka	32,0 cm
Rozměr - výška	5,5 cm

Výrobce	Neuman
---------	--------