

Průchodka s upínací maticí d 40x6/4"

» Čerpadla a úprava vody » Nádrže, jímky, šachty



Popis

Plastové svěrné průchodky pro vodoměrné šachty a nádrže pro PE trubky. Průchodka utěsní průchod trubky stěnou vodoměrné šachty a zabrání vniknutí okolní vody do nádrže. Průchodka je opatřena svěrným kroužkem a zabraňuje axiálnímu posunu trubky. Umožňuje protažení trubky do vnitřku šachty bez jejího přerušení. Použití - trubky: pro průchod trubky ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427 stěnou vodoměrné šachty, nádrže a podobně. Technické parametry: Rozměry v mm - PE trubky: 40 mm Tvar: průchodka Druh trubky: Trubka PE Kategorie výrobků: PLAST Medium: Voda studená | Voda pitná | Voda odpadní Teplota voda: 60 °C Tlak voda: PN 16

Objednací kód	PPRU150MAT
Malé balení	5,00
Výrobce	Plas-Fit
Jednotka	ks

Cena bez DPH	339,00 Kč
Cena s DPH	410,19 Kč

Prodejna Masná:	10,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	Plas-Fit
---------	----------