

PT01 termostat drátový, kolečko, 2x1,5V AA

» Měření a regulace » Termostaty



Popis

Vlastnosti prostorového termostatu PT01: je jednoduchý elektronický prostorový termostat pro manuální regulaci vytápění a s možností automatického nočního útlumu teploty. Výhody PT01: plnohodnotná náhrada bimetalových termostatů jednoduché ovládání snadná montáž na stěnu regulace na požadovanou teplotu s hysterezí 0,3 °C nastavení požadované teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0,5 °C nezámrzový režim 3 °C automatický noční útlum - požadovaná teplota se sníží po dobu 8 hodin, cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu indikace sepnutí relé možnost použít i pro klimatizaci a kotle na tuhá paliva (přepínací kontakt) indikace slabé baterie režim TEST Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu drátový Typ regulace hystereze (0,3°C) Přesnost 0,5 °C Rozměry (DxŠxH) 113x76x25 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Spínací prvek relé Výstup 5 A / 250 VAC Teplotní změny na den 1 Rozsah nastavitelné teploty 11 °C až 29 °C Nastavení teplot po 0, 5 °C

Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOPT01
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
EAN	8590913981890
Jednotka	ks

Elektronický prostorový termostat s automatickým nočním útlumem.

Prodejna Masná:	15,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Další informace

Hmotnost [kg]	3,8 kg
Rozměr - délka	25,0 cm
Rozměr - šířka	37,0 cm
Rozměr - výška	13,0 cm

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

Soubory ke stažení

[pt01-opr2024-cz_návod.pdf \(627.67kB\)](#)