

# PT04 termostat drátový, kolečko, 230V

» Měření a regulace » Termostaty



## Popis

Vlastnosti prostorového termostatu PT04: je jednoduchý elektronický prostorový termostat pro manuální regulaci vytápění s možností automatického nočního útlumu teploty. Výhody PT04: jednoduché ovládání pro infrapanely, přímotopy, ventilátory, podlahové topení snadná montáž na stěnu regulace na požadovanou teplotu s hysterezí 0,3 °C nastavení požadované teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0,5 °C nezámrzový režim 3 °C automatický noční útlum - požadovaná teplota se sníží po dobu 8 hodin, cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu indikace sepnutí relé režim TEST  
Technické parametry: Napájení 2 síťové (230V/50Hz)  
Typ termostatu drátový Typ regulace hystereze (0,3°C)  
Přesnost 0,5 °C Rozměry (DxŠxH) 81x81x30 mm  
Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Spínací prvek relé Výstup 16 A / 250 VAC Teplotní změny na den 1 Rozsah nastavitelné teploty 11 °C až 29 °C  
Nastavení teplot po 0, 5 °C

Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOPT04
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ELEKTROBOCK</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	644

Prostorový termostat s automatickým nočním útlumem pro ovládání elektrických topidel.

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

## Soubory ke stažení

[pt04-opr2023-cz\\_návod.pdf \(1.01MB\)](#)