

PT11 termostat drátový digitální

» Měření a regulace » Termostaty

Popis

Díky jednoduchému ovládacímu prvku a spolehlivé obousměrné komunikaci je BT013 tou nejlepší náhradou klasického bimetalového termostatu. Vyšší komfort ovládání, moderní design a montáž bez sekání zdi a tažení vodičů jsou další přednosti, které Vás přesvědčí o modernizaci regulace Vašeho topného systému. Výhodou je i jednoduchá montáž přijímače. Dosah sestavy může být až 35 m v rámci dvou patra, maximálně však přes dvě zdi. Na volné ploše může dosáhnout až 200 m. Technické parametry: Napájení 2: bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu: bezdrátový Typ regulace: hystereze (0,4°C) Přesnost: 1 °C Rozměry (DxŠxH): 81x81x35 mm Stupeň krytí: IP20 Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den: 1 Rozsah nastavitelné teploty: 11 °C až 29 °C Nastavení teplot po: 1, 0 °C (od 11°C) Frekvence : 433, 92 MHz Vf výkon: 10 mW Životnost baterie: až 5 let Přijímač: Napájení: 230 V / 50 Hz Typ komunikace: obousměrná Dosah v zástavbě: 35 m Spotřeba: 1, 0 VA Citlivost: -102 dBm Spínací prvek: relé Výstup: 16 A Stupeň krytí: IP20 Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C

Objednací kód	EBOPT11
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH

BT013 je bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů, jednoduchým ovládáním pomocí kolečka a přijímačem do zásuvky.

Cena bez DPH	475,29 Kč
Cena s DPH	575,10 Kč

Prodejna Masná:	Na objednávku
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------