

PT22 termostat drátový, digitální

» Měření a regulace » Termostaty



Popis

Vlastnosti digitálního termostatu PT22: PT22 je prostorový digitální termostat s podsvíceným displejem pro automatickou regulaci vytápění. Výhodou je rychlá změna požadované teploty pouhým otočením kolečka a možnost nastavení týdenního programu s 6-ti teplotními změnami na den. Výhody PT22: přednastavený týdenní program 6 teplotních změn na den programování po 10-ti minutách a 0.5 °C možnost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne velký přehledný podsvícený grafický displej intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE) možnost nastavení HYSTEREZE manuální režim (MANU) trvalé vypnutí (OFF) režim DOVOLENÁ protizámrazová ochrana (3 °C) krátkodobá změna požadované teploty funkce pro otestování správného zapojení automatická změna LETNÍ/ZIMNÍ čas napájení alkalickými bateriemi 2 x 1.5 V/AA indikace slabé baterie výstup (bezpotenciální kontakt) max. 5 A/ 250 V AC
Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu drátový Typ regulace hystereze (0,1 °C až 6,0 °C) Přesnost 0,5°C Rozměry (DxŠxH) 136,5x83x28,5 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Spínací prvek relé Výstup 5 A / 250 VAC Teplotní změny na den 6 Rozsah nastavitelné teploty 5 °C až 39 °C Nastavení teplot po 0, 5 °C Min. programovací čas 10 min Min. indikační skok 0, 1 °C

Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOPT22
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Kód výrobce	622

Prostorový bateriový termostat PT22 s podsvíceným velkým displejem pro regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách.

Prodejna Masná:	14,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

Soubory ke stažení

[pt22-opr2025-cz-návod.pdf \(1.22MB\)](#)