

# PURMO 20 Ventil Compact 600/3000

» Topení a ohřev vody » Deskové radiátory » Spodní / středové připojení



## Popis

Otopné deskové těleso Purmo Ventil Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční a spodní s vnitřním závitem G1/2". Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou a dále s instalovanou ventilovou vložkou s přednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data • Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131 • Tloušťka plechu: profilovaná deska - 1,25 mm, přestupní plocha - 0,5 mm • Osová vzdálenost kanálků: 33,3 mm • Připojení: Spodní 2x G1/2" boční 4x G1/2" • Pracovní přetlak: 1 MPa • Maximální teplota: 110 °C • Zkušební přetlak: 1,3 MPa • Barevné provedení: bílá RAL 9016 • Příslušenství dodávané s tělesem: uchycovací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Objednací kód | PU20VK600/3000        |
| Malé balení   | 1,00                  |
| Výrobce       | <a href="#">PURMO</a> |
| Jednotka      | ks                    |

Prodejna Masná: Není skladem  
Prodejna Slovinská: Není skladem

## Další informace

|                |         |
|----------------|---------|
| Rozměr - výška | 60,0 cm |
| Výrobce        | PURMO   |