PURMO 22 KLASIK 500/1600



Objednací kód	PU22500/1600
Kód výrobce	F062205016010300
EAN	5907814713728
Výrobce	PURMO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Otopné deskové těleso Purmo Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční z levé i pravé strany s vnitřním závitem G1/2“. Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou. technická data • Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131 • Tloušťka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, přestupní plocha – 0,5 mm • Osová vzdálenost vertikálních kanálků: 33,3 mm • Připojení: boční 4x G1/2“ • Pracovní přetlak: 1 MPa • Maximální teplota: 110 °C • Zkušební přetlak: 1,3 MPa • Barevné provedení: bílá RAL 9016 • Příslušenství dodávané s tělesem: uchycovací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka

Další informace

Rozměr - výška	50,0 cm

Výrobce	PURMO