

# PURMO 22 KLASIK 500/600

» Topení a ohřev vody » Deskové radiátory » Boční připojení (Klasik)



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Objednací kód | PU22500/0600          |
| Malé balení   | 1,00                  |
| Výrobce       | <a href="#">PURMO</a> |
| Jednotka      | ks                    |
| Kód výrobce   | F062205006010300      |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 2 301,05 Kč |
| Cena s DPH   | 2 784,27 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | 2,0 ks       |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

## Další informace

|                |         |
|----------------|---------|
| Rozměr - výška | 50,0 cm |
|----------------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Výrobce | PURMO |
|---------|-------|

## Popis

Otopné deskové těleso Purmo Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční z levé i pravé strany s vnitřním závitem G1/2". Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou.

technická data • Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131 • Tloušťka plechu: profilovaná deska - 1,25 mm, přestupní plocha - 0,5 mm • Osová vzdálenost vertikálních kanálků: 33,3 mm • Připojení: boční 4x G1/2" • Pracovní přetlak: 1 MPa • Maximální teplota: 110 °C • Zkušební přetlak: 1,3 MPa • Barevné provedení: bílá RAL 9016 • Příslušenství dodávané s tělesem: uchycovací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka