

PURMO 33 KLASIK 500/1800

» Topení a ohřev vody » Deskové radiátory » Boční připojení (Klasik)



Popis

Otopné deskové těleso Purmo Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční z levé i pravé strany s vnitřním závitem G1/2". Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou.

technická data • Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131 • Tloušťka plechu: profilovaná deska - 1,25 mm, přestupní plocha - 0,5 mm • Osová vzdálenost vertikálních kanálků: 33,3 mm • Připojení: boční 4x G1/2" • Pracovní přetlak: 1 MPa • Maximální teplota: 110 °C • Zkušební přetlak: 1,3 MPa • Barevné provedení: bílá RAL 9016 • Příslušenství dodávané s tělesem: uchycovací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka

Objednací kód	PU33500/1800
Malé balení	1,00
Výrobce	PURMO
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Další informace

Rozměr - výška	50,0 cm
Výrobce	PURMO