

PURMO 33 Ventil Compact 500/2000

» Topení a ohřev vody » Deskové radiátory » Spodní / středové připojení



Objednací kód	PU33VK500/2000
Malé balení	1,00
Výrobce	PURMO
Jednotka	ks

Cena bez DPH	8 246,91 Kč
Cena s DPH	9 978,76 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Otopné deskové těleso Purmo Ventil Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční a spodní s vnitřním závitem G1/2". Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou a dále s instalovanou ventilovou vložkou s přednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data

- Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131
- Tloušťka plechu: profilovaná deska - 1,25 mm, přestupní plocha - 0,5 mm
- Osová vzdálenost kanálků: 33,3 mm
- Připojení: Spodní 2x G1/2" (levé připojení u typu 11 a 33 na objednávku) boční 4x G1/2"
- Pracovní přetlak: 1 MPa
- Maximální teplota: 110 °C
- Zkušební přetlak: 1,3 MPa
- Barevné provedení: bílá RAL 9016

• Příslušenství dodávané s tělesem: uchyvací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka

Další informace

Rozměr - výška	50,0 cm
Výrobce	PURMO