

# PURMO 33 Ventil Compact 600/500

» Topení a ohřev vody » Deskové radiátory » Spodní / středové připojení



## Popis

Otopné deskové těleso Purmo Ventil Compact je těleso s profilovanou čelní deskou a přestupní plochou pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení tělesa je boční a spodní s vnitřním závitem G1/2". Těleso se dodává s bočními kryty a horní mřížkou a dále s instalovanou ventilovou vložkou s přednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data • Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 dle EN 10130 a EN 10131 • Tloušťka plechu: profilovaná deska - 1,25 mm, přestupní plocha - 0,5 mm • Osová vzdálenost kanálků: 33,3 mm • Připojení: Spodní 2x G1/2" (levé připojení u typu 11 a 33 na objednávku) boční 4x G1/2" • Pracovní přetlak: 1 MPa • Maximální teplota: 110 °C • Zkušební přetlak: 1,3 MPa • Barevné provedení: bílá RAL 9016 • Příslušenství dodávané s tělesem: uchyvací sada, odvzdušňovací a zaslepovací zátka

Objednací kód	PU33VK600/0500
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">PURMO</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	4 440,43 Kč
Cena s DPH	5 372,92 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

## Další informace

Rozměr - výška	60,0 cm
Výrobce	PURMO