

# PVC-trubka 50/1,8 4m

» Kanalizace » PVC systém



## Popis

Systém odpadního potrubí z PVC-U pro vnitřní instalace s lepenými spoji je používán všude tam, kde není vyžadována vysoká tepelná odolnost při zachování chemické a mechanické odolnosti: např. pro zavzdušňovací potrubí odpadních systémů, odvod dešťové vody nebo pro větrání v domácnostech a v podobných aplikacích. Dle současných platných norem nelze použít pro odpadní vody z domácností. Materiál je složen z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), z plniv, ze stabilizátorů proti tepelné degradaci a z barviv. Materiál je nesehadno hořlavý. Po zabudování do stavby se předpokládá nejméně padesátiletá životnost potrubí. Veškeré materiálové parametry zaručují při použití specifikovaném výrobcem dlouhou životnost a stabilitu celého systému.

Objednací kód	PVCTR050
Malé balení	4,00
Výrobce	<a href="#">PRAMOS</a>
Jednotka	m

Cena bez DPH	36,70 Kč
Cena s DPH	44,41 Kč

Prodejna Masná:	>20 m
Prodejna Slovinská:	10,0 m

Výrobce	PRAMOS
---------	--------