


Raftec kulový kohout třicestný BLACK 1" FFF páka

» Armatury » Kulové kohouty » Kulové kohouty na vodu » Kulové kohouty klasické



Popis

Ventil je vyroben z mosazi metodou kování za tepla a je pokryt niklem. U kulových ventilů se používá válcový závit třídy "A" podle norem (ISO 228/2, ISO 7/2). Ventily se používají na potrubích z různých materiálů. Pro těsnění závitových spojů je nutné použít instalatérské líně vlákno s anaerobním těsnicím prostředkem, polyamidovou nit, teflonovou pásku. Kulový ventil Raftec řady Black se spojovací maticí se používá jako uzavírací ventil pro pitnou, užitkovou, technologickou, studenou a teplou vodu, vytápění, stlačený vzduch, přívod plynu a kapaliny, které nejsou agresivní vůči materiálu ventilu. Spojovací matice umožňuje pohodlnou montáž a demontáž ventilu. Použití jako regulovaný ventil není přípustné. Specifikace: Materiál tělesa: CW617N Pracovní teplota: až 185°C

Objednací kód	RFTKKTB100MMMP
Malé balení	10,00
Výrobce	Raftec
Jednotka	ks
Kód výrobce	TDRH03

Cena bez DPH	203,00 Kč
Cena s DPH	245,63 Kč

Prodejna Masná:	8,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Výrobce	Raftec
---------	--------