

Raftec Redukční ventil s filtrem 1/2"

» Armatury » Redukční ventily



Objednací kód	RFTRCFR01C
Malé balení	1,00
Výrobce	Raftec
Jednotka	ks
Velké balení	10,00

Cena bez DPH	1 010,77 Kč
Cena s DPH	1 223,03 Kč

Prodejna Masná:	6,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Popis

Redukční ventil se samoproplachovacím filtrem (studená voda) Redukční ventil se samoproplachovacím filtrem je navržen tak, aby udržoval konstantní nastavený tlak v dynamickém i statickém režimu bez ohledu na tlakové rázy na vstupu do reduktoru. Redukční ventil se používá v rozvodech studené, teplé, užitkové a průmyslové vody, jakož i jiných kapalin a plynů, které nejsou agresivní vůči materiálu reduktoru. Variabilní provedení reduktoru s manometrem umožňuje vizuální odečet tlaku dopravovaného média za zařízením. Vestavěný filtr slouží k čištění proudící vody od nerozpustných mechanických nečistot při teplotě dopravovaného média do 40 °C a tlaku do 10 barů. - Vypouštěcí ventil s hadicovou přípojkou umožňuje přímé i zpětné proplachování filtru; - Dodávaný manometr umožňuje zjistit tlak v systému ve statickém režimu i tlak na filtru v dynamickém režimu Specifikace: Materiál tělesa: Mosaz CW617N Pracovní tlak, pn: od 1 do 5,5 bar Provozní teplota média, °C: od 5 do 40 Závity přípojovacích nátrubků: 1/2"-1"

Výrobce	Raftec
---------	--------