

# Raftec Redukční ventil s jímkou

» Armatury » Redukční ventily



## Popis

Reduktor tlaku s filtrem je navržen tak, aby udržoval konstantní nastavený tlak v dynamickém i statickém režimu bez ohledu na tlakové rázy na vstupu do reduktoru. Reduktor se používá v sítích pro dodávku studené, teplé, domácí a průmyslové vody, stejně jako pro jiné kapaliny a plyny, které nejsou agresivní vůči materiálu reduktoru. Variabilní verze reduktoru s manometrem umožňuje vizuální odečet údajů o tlaku dopravovaného média za zařízením. Vestavěný filtr slouží k čištění průtoku vody od nerozpustných mechanických nečistot při teplotě dopravovaného média do 70 °C a tlaku do 10 barů. - manometr, který je součástí sady, umožňuje zjistit tlak v systému ve statickém režimu a také tlak na filtru v dynamickém režimu.

Objednací kód	RFTRCFRCS
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">Raftec</a>
Jednotka	ks
Velké balení	10,00

Cena bez DPH	od 921,28 Kč
Cena s DPH	od 1 114,75 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	Raftec
---------	--------