

Raftec Rozdělovač 12 cestný, s průtokoměry, s adaptéry, mosaz

» Topení a ohřev vody » Podlahové vytápění » Rozdělovače



Popis

Součástí systému jsou rozdělovače s průtokoměry, kterými lze regulovat průtok chladiva, a možnost instalace servopohonů s regulátorem umožní systém automatizovat. Součástí rozdělovačů jsou nástěnné držáky a teploměry. Pokud má topný systém chladicí kapalinu o teplotě vyšší než 55 °C, je nutné nainstalovat směšovací skupiny s obtokovým ventilem a termostatické ventily na sběrači. Čerpadlová skupina s vlastním oběhovým okruhem a obtokovým ventilem umožní nezávislou regulaci teploty od potřeby. Jednotka je založena na směšování přívodní a vratné kapaliny pomocí termostatického ventilu a termostatické hlavice, díky nimž lze nastavit požadovanou teplotu. Obtokový ventil chrání čerpadlo před zatížením a koncové sady s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem umožňují kombinovat různá řešení a šetřit místo. Materiál tělesa: mosaz Materiál těsnění těla: EPDM Vzdálenost mezi osami vývodů, mm: 50 Provozní teplota média, °C: až 90 Závity vývodů rozdělovače: G1"

Objednací kód	RFTLCR112
Malé balení	1,00
Výrobce	Raftec
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	Raftec
---------	--------