

Rámová hmoždinka FFs 10x140mm s límcem a šroubem 6hr.

» Kotvení » Kotvící prvky » Hmoždinky



Objednací kód	RAMFFS10/140
Malé balení	1,00
Výrobce	KOŇAŘÍK
Jednotka	ks

Cena bez DPH	37,90 Kč
Cena s DPH	45,86 Kč

Prodejna Masná:	Na objednávku
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Popis

Vhodná pro příčně děrované cihly, podélně děrované cihly, dutinové tvárnice, vápenopískové děrované cihly, pórobeton (plynobeton), plnou pemzu, beton, lehčený beton, vápenopískové plné cihly, plné cihly, plné přepalované cihly, pemzové plné cihly, pemzové dutinové tvárnice, přírodní kámen a další stavební hmoty s nízkou pevností tlaku. Oblasti použití: Fasády (nosná konstrukce ze dřeva): kotvení latí, trámů a ráků, převážně na vnějších stěnách staveb. Fasády (nosná konstrukce z kovu): kotvení kovových konzol, držáků, nosných drážek na vnějších stěnách staveb. Střecha: kotvení latí, trámů a fošen, např. na krajích střechy. Částečně stejné použití jako na fasádách. Ocelová konstrukce: kotvení úhelníků, kolejnic, profilů, ráků na vnitřní a vnější straně. Vnitřní stavba: kotvení latí, trámů, kovových úhelníků apod., zejména uvnitř stavby. Okna kotvení úhelníků a profilů pro přímou montáž oken nebo nosné konstrukce. Ostatní stavební díla: kotvení různých dřevěných, plastových a kovových částí jako konzol topných těles, závěsných skříňů, stěnových kabelových drážek, regálů, příchytů izolačních materiálů a kolejnic pro tepelně izolační systémy (WDVS). Doporučené zatížení v tahu: Beton c16/20: 1590 kg Plná cihla 50 MPa: 1430 kg Dutá cihla 15 MPa: 430 kg Pórobeton 2 MPa: 140 kg

Výrobce	KOŇAŘÍK
---------	---------