


# Redukční ventil 5/4 s filtrem a odkalením

» Armatury » Redukční ventily



Honeywell				
DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100

Objednací kód	HNWFK06125AA
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">Honeywell</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	4 218,00 Kč
Cena s DPH	5 103,78 Kč

Prodejna Masná:	3,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

# Redukční ventil 5/4 s filtrem a odkalením

» Armatury » Redukční ventily

## Popis

Vodní filtr Honeywell FK06 zajišťuje nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vody, jakými jsou například úlomky rzi, konopných vláken nebo písečných zrněk. Nečistoty, usazené na dně filtrační nádoby, lze snadno odstranit. Možnost snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotě. Vlastnosti: Jednoduchá instalace Filtrační jímka z mechanicky odolného a čirého plastu umožňuje snadno kontrolovat znečištění filtru. Snadná údržba Připojení šroubením Filtrační vložka 100µm Parametry: Nastavený tlak je přímo zobrazen na stupnici Nepřerušená dodávka filtrované vody i během proplachování Nastavený výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku Filtrační jímka z mechanicky odolného čirého plastu umožňuje snadno kontrolovat znečištění filtru Snadná údržba nebo výměna filtračního sítka Vyhovuje požadavkům ACS Vyhovuje požadavkům KTW Splňuje požadavky TUEV LGA na nízkou hlučnost, Třída 1 bez omezení Filtrační vložka: 100 µm Max. teplota vody: 40 °C Médium: Pitná voda Redukční ventil: Ano Tlak: 16 bar Rozsah nastavení tlaku: 1.5 až 6 bar Montážní poloha: vodorovná

Výrobce

Honeywell