

RFATV-2 Bezdrátová termohlavice M30x1,5

» Měření a regulace » SMART - Chytrá domácnost » ELKO EP iNELS



| | |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | ELEPRFATV2 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | Elko EP |
| Jednotka | ks |
| Kód výrobce | 8259 |

| | |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 1 521,50 Kč |
| Cena s DPH | 1 841,02 Kč |

| | |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

RFATV-2 Bezdrátová termohlavice M30x1,5

» Měření a regulace » SMART - Chytrá domácnost » ELKO EP iNELS

Popis

Bezdrátová termohlavice slouží k regulaci teploty v místnosti. Instaluje se přímo na ventil radiátoru, kde s pomocí interního teplotního čidla bezprostředně měří teplotu v místnosti a vestavěným motorem reguluje ventil radiátoru. Hlavici lze instalovat taktéž na ventily v rozdělovačích, kdy pro měření teploty v místnosti bude využito teplotní čidlo z jiného prvku systému iNELS Wireless. Pro využití funkcí hlavice je nezbytné její připojení k systémovým prvkům eLAN-RF nebo RF Touch, které zajistí nastavení a řízení hlavice z aplikace (Android, iOS, Smart TV) a současně systémovým prvkem s pomocí ručních či automatických teplotních režimů. Hlavice měří teplotu v rozsahu 0...50°C a přijímá řídicí pokyny ze systémových prvků v pravidelném intervalu 1x za 6min. Hlavice podporuje funkce ochrany proti zamrznutí, rozpoznání otevřeného okna, výpadku komunikace se systémovým prvkem a zatuhnutí ventilu, které jsou detailně popsány v tomto návodu. Hlavice podporuje funkce hystereze a offset, které se dají nastavit v aplikaci nebo systémovém prvkem. Bateriové napájení 2x baterie AA 1,5 V (je součástí balení). Komunikační dosah mezi hlavicí a systémovým prvkem činí až 200m (ve volném prostranství), pro navýšení dosahu nebo změny směru signálu je možné použít opakovač signálu RFRP-20N nebo jiné prvky systému s podporou funkce repeater. V základu je hlavice kompatibilní s ventily M30x1,5, pro jiné ventily lze použít adaptéry, které nejsou součástí balení.

TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí napětí: 2 x 1.5 V baterie AA
Dosah: na volném prostranství až 200 m
Pracovní poloha: libovolná
Krytí: IP40
Rozměr: 52 x 52 x 70 mm
Matice termoventilu: M30x1.5

Výrobce

Elko EP