

# Řídicí jednotka DDC 4 sekce, v ochranné skříni

» Zahrada » Závlahové systémy



## Popis

Řídicí jednotka pro umístění ve venkovním prostředí. Jednotka je umístěna v ochranné skřínce, není však vodotěsná. Proto je nutné jednotku umístit tak, aby na ni přímo nedopadal déšť, například na zeď domu nebo zahradního domku. Pro zvýšení efektivity závlahy doporučujeme k jednotce připojit čidlo srážek .  
Technická specifikace 4 stanicová řídicí jednotka 3 nezávislé programy, které jsou snadno identifikovatelné možnost nastavení měsíčních předvoleb, jistič s funkcí diagnostiky identifikuje poruchy zavlažovacího systému rozměrný LCD displej, 3 zapínací časy, více možností nastavení zavlažovacích dnů celoroční kalendář, sedmidenní kalendář, čtrnáctidenní interval zavlažování v lichých a sudých dnech, funkce manuálního programování vestavěná funkce zpoždění závlahy, programovatelný ventil. rozměry: venkovní provedení 220x178x89 mm vnitřní provedení: 127x145x40 mm ovládací panel: v českém jazyce

Objednací kód	TORDDC/4/220/OD
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">PROFIGRASS</a>
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	3,00 Kč bez DPH

Cena bez DPH	2 223,14 Kč
Cena s DPH	2 690,00 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	PROFIGRASS
---------	------------